

Przedmiar robót

Osłona sanitariatu-II 8

1. Osłona sanitariatu II - 8.

2. Roboty ziemne

1	KNR 4-01 0101-04-060 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	3,71 m ³
	1. 3,50*5,30*0,20	3,71
2	KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III.	5,35 m ³
	1. 0,90*0,90*1,10*6	5,35
3	KNR 2-01 0501-01-060 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Grunt kategorii I-III.	4,65 m ³
	1. 5,35-0,70	4,65
4	KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	0,70 m ³
	1. 0,12+(0,45*0,45*0,25+0,25*0,25*0,75)*6	0,70
5	KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	0,70 m ³
	1. 0,70	0,70

3. Fundamenty

6	KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady z betonu B10 na podłożu gruntowym	0,12 m ³
	1. 6*0,45*0,45*0,1	0,12
7	KNR 2-02 0204-01-060 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m ³ . - beton C20/25 z dodatkiem uszczelniającym	0,70 m ³
	1. (0,45*0,45*0,25+0,25*0,25*1,05)*6	0,70
8	KNR 4-01 0202-02-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm	13,84 kg
	1. 13,84	13,84
9	KNR 4-01 0202-0301-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 12-14 mm	60,20 kg
	1. 38,13+22,07	60,20
10	KNR 4-01 0202-0401-033 Przygotowanie i montaż prętów gwintowanych o średnicy 20 mm cynkowanych ogniowo	29,64 kg
	1. 29,64	29,64

4. Elementy drewniane

11	KNNR 2 0402-010-040 Belki śr. 150 mm (nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B1- B4	221,20 m
12	1. 4,05*20+2,45*36+2,0*16+0,40*50 KNNR 2 0402-01010-060 Belki śr. 150 mm nasyczone śr. np. [REDACTED] (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B1- B4	221,20 4,31 m3
13	1. 3,915*1,1 KNNR 2 0403-010-050 Odeskowanie nadproży deskami 150 x 25 mm nasyconymi śr. np. [REDACTED]	4,31 1,40 m2
14	1. 2,40*2*0,15+2,25*0,15*2 AW-020 Tabliczka "wc" z kutego żelaza	1,40 2,00 szt

5. Nawierzchnie

15	KNR 2-31 0104-01-050 Podłoże z piasku . Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	8,00 m2
16	1. 2,0*3,6+1,6*0,5 KNR 2-02 1901-09-050 Izolacja z geowłókniny	8,00 8,00 m2
17	1. 8,0 KNR 2-31 0202-05-050 Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	8,00 8,00 m2
18	1. 8,0 KNR 2-31 0202-06-050 Nawierzchnie żwirowe. za każdy dalszy 1 cm	8,00 40,00 m2
	1. 8,0*5	40,00